

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання п. 4¹ Постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами
внесеними Постановою Кабінету Міністрів України [від 16 грудня 2020 р. № 1266](#) «Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. №
710»

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС: «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах (поточний ремонт приміщень із заміною аварійних дверей та вікна пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ у Дитячій музичній школі №2 м. Миколаєва за адресом вул. Спаська 46/8)» (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) НК 018:2023: 1263

Вид та ідентифікатор закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-10-02-003688-а

Очікувана вартість предмета закупівлі: 251 811,00 грн. (Двісті п'ятдесят одна тисяча вісімсот одинадцять грн. 00 коп.) з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: «ТЕХНІЧНА
«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ВИМОГИ)»**

*Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі,
технічна специфікація*

Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги) до закупівлі послуг: «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах (поточний ремонт приміщень із заміною аварійних дверей та вікна пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ у Дитячій музичній школі №2 м. Миколаєва за адресом вул. Спаська 46/8)» (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) НК 018:2023: 1263

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання дверних полотен	м2	11,48	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
4	Знімання закслених віконних рам	м2	2,39	
5	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	4,32	
6	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	4,32	
7	(Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	шт	2	
8	(Демонтаж) Установлення кнопки на пультах та панелях	шт	1	
9	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,79	
10	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,24	
11	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або	м2	3,22	

	гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях			
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,23	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,39	
14	Установлення москитної сітки, білої	м2	2,39	
15	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,54	
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,79	
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	4,2	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	0,5	
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	0,5	
20	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,99	
21	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8,99	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,99	
23	Шпаклювання укосів фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	2,04	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	2,04	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2,04	
26	Установлення дверного доводчика	шт	1	
27	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	4,32	
28	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	4,32	
29	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід" (раніше демонтовані)	шт	2	
30	Установлення кнопки на пультах та панелях (раніше демонтований)	шт	1	
31	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,08	
32	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,08	

33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	3,08	
34	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,54	
35	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5,54	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	5,54	
37	Навантаження сміття вручну	т	0,36	
38	Перевезення сміття до 15 км	т	0,36	

Технічні вимоги до дверних конструкцій

- Профіль відноситься до класу В та відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови»;
- Кількість камер в ПВХ – 3 камер;
- Монтажна ширина – від 60 мм;
- Приведений опір теплопередачі не менше – $0,575 \text{ м}^2 \cdot \text{C} / \text{Вт}$;
- Допустиме значення повітропроникливості – не більше $6 \text{ кг} / (\text{м}^2 \cdot \text{год})$;
- Формула склопакету – 4-10ag-4-10ag -4i;
- Фурнітура – стальна, цільна, відкривання стулок в 1-й площині;
- Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок передбачити спеціальні прорізи;
- При закритті стулок скло і склопакети встановлюються на опорні і фіксуючі підкладки згідно з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком. Безпосередній дотик скла з профілями із ПВХ не допускаються.
- Всі вироби повинні мати Сертифікат відповідності, протоколи випробувань виробів на підставі яких видавався Сертифікат відповідності, а також Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профіль та фурнітуру.

Технічні вимоги до віконних конструкцій

- Профіль відноситься до класу В та відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови»;
- Кількість камер в ПВХ – 5 камер;
- Монтажна ширина – від 60 мм;
- Приведений опір теплопередачі не менше – $0,9 \text{ м}^2 \cdot \text{C} / \text{Вт}$;
- Допустиме значення повітропроникливості – не більше $6 \text{ кг} / (\text{м}^2 \cdot \text{год})$;
- Індекс ізоляції повітряного шуму вікон – 32 дБ;
- Формула склопакету – 4i-16Ag-4-16ARG-4i;
- Фурнітура – стальна, цільна, відкривання стулок в 2-х площинах;
- Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок передбачити спеціальні прорізи;
- При закритті стулок скло і склопакети встановлюються на опорні і фіксуючі підкладки згідно з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком. Безпосередній дотик скла з профілями із ПВХ не допускаються.
- Всі вироби повинні мати Сертифікат відповідності, протоколи випробувань виробів на підставі яких видавався Сертифікат відповідності, а також Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профіль та фурнітуру.

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент). Характеристики еквівалента мають бути не гірші (не нижчі), ніж товару, матеріалу, тощо, що передбачені технічним завданням.

Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

- (a) сфера (галузь) застосування;
- (b) призначення;
- (c) методи/способи застосування;
- (d) склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування;
- (e) шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.

Тендерна пропозиція, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у цьому Додатку № 2 **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ** до тендерної документації (зокрема містить НЕ всі види робіт/послуг або НЕ повний їх обсяг, НЕ всі матеріально - технічні ресурси згідно з переліком наведеним у Додатку № 2 до тендерної документації), буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі на 2025р.: Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного обрахованих обсягів пошкоджених ділянок об'єкту та обсягу фінансування. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана ціна визначена на основі проведених кошторисних розрахунків з урахування середніх цін на матеріали та послуги, що склались станом на день оголошення закупівлі на основі діючих будівельних норм та з урахуванням наявного фінансування. Очікувана вартість визначена у відповідності до дефектного акту. Очікувана вартість послуг складає 251 811,00 грн. (Двісті п'ятдесят одна тисяча вісімсот одинадцять грн. 00 коп.) з ПДВ. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Дитячої музичної школи №2 на 2025 рік та відповідно до складеного дефектного акта.